

技术参数需求表

一、基本技术参数需求：

基本参数		
梯号	DT-01	DT-02
电梯台数	1	1
载重	1000kg	1000kg
速度	0.8m/s	0.8m/s
层数/站数/开门数	6/6/6	6/6/6
开门形式	中分	中分
轿厢单开对开	单开门	单开门
楼层显示	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6
基站位置	1	1
轿厢及装潢		
轿厢壁材质	前壁镇镜面不锈钢 侧壁两侧镜面不锈钢/中间发纹不锈钢后壁两侧镜面不锈钢/中间发纹不锈钢	前壁镇镜面不锈钢 侧壁两侧镜面不锈钢/中间发纹不锈钢后壁两侧镜面不锈钢/中间发纹不锈钢
轿门材质	发纹不锈钢	发纹不锈钢
吊顶材质	发纹不锈钢+LED 天花灯	发纹不锈钢+LED 天花灯
地板材质	按甲方需求选配	按甲方需求选配
操纵箱材质	发纹不锈钢面板+深色有机玻璃面板	发纹不锈钢面板+深色有机玻璃面板
井道及部件		
井道尺寸（净宽×净深）	2000mm x2200mm	2400mm x2400mm
顶层高度	4800mm	5400mm
底坑深度	1500mm	1700mm



二、电梯功能：

电梯功能表

基本功能			
一、运行功能			
1	全集选	7	自动返基站
2	满载直驶	8	防捣乱保护
3	错误指令取消	9	本层厅外开门
4	开、关门按钮	10	起动时力矩补偿
5	开、关门按钮灯	11	直接停靠技术
6	重新初始化运行		
二、安全功能			
1	故障自诊断	14	制动器监测装置
2	故障存储	15	端站强制减速
3	供电电源反馈检测	16	缓冲器安全保护
4	超载保护	17	开机自检保护
5	光幕保护	18	马达防堵转功能
6	关门力矩保护	19	封星功能
7	门连锁保护	20	曳引绳防松脱检测
8	非平层区不开门	21	电子称重
9	下行超速保护	22	电气安全回路
10	上行超速保护	23	轿厢意外移动保护装置
11	方向反馈检测	24	层门和轿门旁路装置
12	抱闸反馈检测功能	25	门回路检测
13	接触器反馈检测		
三、特殊运行			
1	司机操作	5	消防层设定
2	司机直驶	6	轿顶检修操纵
3	独立服务	7	特定层服务功能
4	基站设定		
四、人机界面			
1	方向显示	5	外呼按钮微亮提醒功能
2	数字式楼层显示	6	操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能
3	楼层显示定制	7	开门保持延时功能
4	到站钟		
五、应急功能			
1	轿厢警铃	4	消防迫降
2	轿厢内紧急照明	5	消防迫降到位反馈

3	内部通话装置	6	紧急电动
六、节能功能			
1	停梯开关	2	节能待机
其它功能项			
DT-01/DT-02：电梯空调、无障碍功能、视频线			

注：以上为基本参数功能，各投标人需符合以上配套，或高于配套标准，并通过验收。



