

第一部分：厨房设备清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
(一)	厨房设备设施部分					
A 明档区						
1	不锈钢双层工作台	800*800*800	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\phi 48$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
2	单通移门荷台柜	1800*800*800	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\phi 51$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚 4. 厂家产品符合GB4806.9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证)	1	台
3	灭蚊灯	20W、220V	国产	-工作方式:粘捕式 -额定功率:0.016KW -覆盖面积:30-50 -额定电压:220V-50HZ -灯管型号:BINMU/T5 E418W BL -材料等级:ABS阻燃材料	2	台
4	洁净柜	1200*500*1800	国产	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用不锈钢制作板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
5	冷藏操作台	1500*760*800+150	星星	-采用不锈钢质 -外嵌式蒸发器, 外挂防尘网	1	台
6	单星盆水池(右星)	1500*600*800+150	厂制品	1. 采用304#不锈钢磨砂板材; 2. 面板厚度1.2mm, 底衬304不锈钢加强梁; 3. 设2寸不锈钢去水咀及溢水口; 防止水满溢出, 防溅水斜角设计, 排水口采用直径110口304不锈钢提篮式下水器, 下水速度快; 4. $\phi 48\text{mm}$ 不锈钢通脚, 下加可调式子弹脚; 5. 厂家具有符合GB10125-3042的单星盆的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证)	1	台
7	台式混水龙头	DN15	国产	-12" 摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	1	台

第一部分：厨房设备清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
8	烧腊挂架连油盆	1500*250*1350	国产	*材质:采用SUS304不锈钢制作, 面板厚度: 1.2mm;	1	台
9	冷藏操作台	1500*760*800	星星	工程款、内外箱不锈钢, 电子式温控数显器, 折边门;制冷方式:直冷;温度范围:-10℃~0℃/0℃~+10℃	1	台
10	不锈钢油网烟罩	3000*1000*500	厂制品	1. 采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板。 2. 接驳口焊连接 3. 烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽, 油槽底面设有不低于15mm的高度差, 每节烟罩配有活动双折迭把手接油盆隔热、散热、防潮、防尘电器检修舱设计。 4. 不锈钢油烟网采用304#不锈钢板制作。	3	米
*	炉背封墙钢	定制L3000		*整体采用SUS304不锈钢制作, 导轨式设计, 厚度1.0mm;	3	米
11	不锈钢双层工作台	1200*700*800	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\phi 48$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
12	单星盆水池	600*700*800+150	厂制品	1. 采用304#不锈钢磨砂板材; 2. 面板厚度1.2mm, 底衬304不锈钢加强梁; 3. 设2寸不锈钢去水咀及溢水口; 防止水满溢出, 防溅水斜角设计, 排水口采用直径110口304不锈钢提篮式下水器, 下水速度快; 4. $\phi 48\text{mm}$ 不锈钢通脚, 下加可调式子弹脚; 5. 厂家具有符合GB10125-3042的单星盆的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证)	1	台
13	台式混水龙头	DN15	国产	-12" 摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	1	台
14	保温工作台	500*700*800	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固, 加优质温控发热管。 3. 脚用 $\phi 51$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚 4. 厂家产品符合GB4806.9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证)	1	台

第一部分：厨房设备清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
15	双头煮面炉	1200*700*800+150	国产	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固, 加优质温控发热管。 3. 脚用 $\varnothing 51$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚 4. 厂家产品符合GB4806. 9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证)	1	台
16	不锈钢双层工作台	150*700*800	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\varnothing 48$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
17	小型台式热油炉	RN-L105	乐能宝	额定电压: 220V/380V 柜子尺寸: 1000*550*800 额定功率: 4KW	1	台
18	小型台式双头炸锅	ET36-B	CHUBOSS	1. 功率: 4. 8kw/380v 2. 面板用不锈钢制作板制作 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 脚用不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
19	留样冰箱(单门)	535*520*1890	星星	1. 电压: 220V 2. 容积: 239L	1	台
B 洗消区						
1	灭蚊灯	20W、220V	国产	-工作方式: 粘捕式 -额定功率: 0. 016KW -覆盖面积: 30-50 -额定电压: 220V-50HZ -灯管型号: BINMU/T5 E418W BL -材料等级: ABS阻燃材料	1	台
2	洁净柜	1200*500*1800	蜂汇	1. 材质: 不锈钢板 2. 面板用不锈钢制作板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
3	四层栅格货架	1200*500*1550	厂制品	*立柱采用SUS304不锈钢制作, 厚度 1.2mm ; *格栅采用不锈钢材质定制 1.0mm *立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台

第一部分：厨房设备清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
4	热风循环消毒柜	1192*553*1660	蜂汇	不锈钢机身，中温热风循环，紫外线灯管，臭氧立体消毒，定时开关，精准控制，不锈钢层架，结实耐用。配电功率：3KW/220V	1	台
5	电热水器	80L	美的	3300W/220v	1	台
6	大单星水池	1000*700*800+150	国产	1. 采用304#不锈钢磨砂板材； 2. 面板厚度1.2mm，底衬304不锈钢加强梁； 3. 设2寸不锈钢去水咀及溢水口；防止水满溢出，防溅水斜角设计，排水口采用直径110口304不锈钢提篮式下水器，下水速度快； 4. Φ48mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚； 5. 厂家具有符合GB10125-3042的单星盆的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证)	3	台
C 烹调、蒸煮、制作区						
1	灭蚊灯	20W、220V	国产	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 E418W BL -材料等级：ABS阻燃材料	2	台
2	不锈钢油网烟罩	5000*1200*500	厂制品	1. 采用1.0mm厚304#磨砂不锈钢板。 2. 接驳口焊连接 3. 烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽，油槽底面设有不低于15mm的高度差，每节烟罩配有活动双折迭把手接油盆隔热、散热、防潮、防尘电器检修舱设计。 4. 不锈钢油网采用304#不锈钢板制作。	5	米
*	炉背封墙钢	定制L5000	厂制品	*整体采用SUS304不锈钢制作，导轨式设计，厚度1.0mm；	5	米
3	12盘单门蒸饭车(电热)	12kw/380v	厂制品	电压：380V 功率：12KW 采用不锈钢板材1.0mm，整体发泡。	1	台
4	单头大锅灶	1100x1100x800+400	海森特 HYSNT	电磁炉均采用优质304#正材雪花不锈钢板，1. 钣金外壳面板使用1.5mm/其它1.0mm。2. 专利密绕高频感应线圈（火力均匀，热效率高）。3. 紫铜搭桥式控制方案，4 .64位数字双核智能变频驱动控制器30种安全保护。5. 英飞凌高频逆变变频模块，6. 液晶多功能彩色显示器、8档磁感应开关，7. IP64工业级防水耐高温设计. 功率：25KW/380V	1	台
5	双层墙架	1500*300*640	厂制品	*材质:采用SUS304不锈钢制作，面板厚度：1.2mm；	2	台

第一部分：厨房设备清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
6	单通移门挂墙柜	1800*400*600	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\varnothing 48$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
7	砧板	500*500*150	厂制品	500*500*150	1	台
8	台式混水龙头	DN15	国产	-12" 摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	1	台
9	单星盆水池 (左星)	1500*700*800+150	厂制品	1. 采用304#不锈钢磨砂板材; 2. 面板厚度1.2mm, 底衬304不锈钢加强梁; 3. 设2寸不锈钢去水咀及溢水口; 防止水满溢出, 防溅水斜角设计, 排水口采用直径110口304不锈钢提篮式下水器, 下水速度快; 4. $\Phi 48\text{mm}$ 不锈钢通脚, 下加可调式子弹脚; 5. 厂家具有符合GB10125-3042的单星盆的合格检测报告 (具有CMA和CNAS认证)	1	台
10	台式混水龙头	DN15	国产	-12" 摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	3	台
11	三星盆水池	1800*700*800+150	厂制品	*材质:采用SUS304不锈钢制作, 台面厚1.0mm; *星盆斗厚1.0mm, 星盆斗尺寸: 600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用 $\varnothing 48*1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用 $\varnothing 32*1.0\text{mm}$ 圆通	1	台
12	双温四门高身柜	1220*700*1980	星星	商用工程款, 不锈钢板材内外胆制成, 国产或合资品牌优质压缩机, 制冷效果强, 冷藏温度 $5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$, 冷冻温度 $6^{\circ}\text{C}\sim 18^{\circ}\text{C}$, 环保无氟制冷, 无凝霜。蒸发器为铜管, 凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。	2	台
13	双层墙架	1200*350*680	厂制品	*材质:采用SUS304不锈钢制作, 面板厚度: 1.2mm;	1	台
14	双通移门荷台柜	1600*700*800	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\varnothing 51$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚 4. 厂家产品符合GB4806.9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告 (具有CMA和CNAS认证)	1	台

第一部分：厨房设备清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
15	不锈钢双层工作台	1800*700*800	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\phi 48$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
16	电磁单头矮汤炉	700*850*530+720	海森特 HYSENT	功率: 15kw/380v 1、机芯采用分层次散热结构 2、具有全中文显示故障代码功能, 档位对应功率显示。 3、配备电磁炉专用汤桶2个, 使用安全放心 4、防水等级大于IPX4大显示屏, 更智能化 5、高频铜线聚能线盘节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能 8、配置过载强电流保护, 性能卓越运行稳定	1	台
17	不锈钢炉拼台	400*1100*1250	厂制品	1、优质304#不锈钢磨砂板, 面板1.2mm; 2、与炉配置, 整体美观	1	台
18	电磁双头单尾小炒灶	1800*1100*800+450	海森特 HYSENT	功率: 15kw/380v+15kw/380v 1、机芯采用分层次散热结构 2、具有全中文显示故障代码功能, 档位对应功率显示。 3、防水等级大于IPX4大显示屏, 更智能化 4、高频铜线聚能线盘节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能 5、配置过载强电流保护, 性能卓越运行稳定	1	台
19	双格保温热汤池 (台式)	HST-E240	海森特 HYSENT	1. 不锈钢SUS304制造。 2. 台面、汤池厚1.2mm。 3. 柜身、前板、侧板厚1.0mm。 4. 通脚38X38X1.2mm, 横梁38*25*1.0mm方管, 下加不锈钢可调子弹脚。 5. 水缸底部去水连球阀; 配入水, 满溢及排水。 6. 汤池安装浸水式电热发热管; 安装自动恒温控制系统, 缺水保护防干烧功能; 7. 功率: 3KW/380; 8. 厂家提供产品符合GB4806.9-2016的不锈钢售餐保温台的合格检测报告 (具有CMA和CNAS认证)	2	台

第一部分：厨房设备清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
20	红外线筷子消毒车	800*450*850	蜂汇	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 配可调节子弹脚 4. 功率: 1kw/220v	1	台
21	电动打蒜机	WG50	国产	304不锈钢刀组+加厚ABS机身	1	台
22	台式多功能切菜机	530*250*420	旭众	304不锈钢刀组+加厚ABS机身	1	台
D 仓库						
1	灭蚊灯	20W、220V	国产	-工作方式: 粘捕式 -额定功率: 0.016KW -覆盖面积: 30-50 -额定电压: 220V-50HZ -灯管型号: BINMU/T5 E418W BL -材料等级: ABS阻燃材料	1	台
2	挡鼠板	1200*25*500	厂制品	*材质:采用SUS304不锈钢制作, 面板厚度: 1.2mm;	1	台
3	9门更衣柜	900*400*1800	厂制品	1. 烤漆板材质制造; 2. 柜身厚0.8mm。 3. 门板采用活动式结构。	2	台
4	四层平板货架	1200*500*1550	厂制品	*材质:采用优质304#平板式、柱用38x38厚1.0mm不锈钢方通、层板采用不锈钢板厚1.0mm制作。	2	台
5	四层栅格货架	1200*500*1550	厂制品	*立柱采用SUS304不锈钢制作, 厚度1.2mm; *格栅采用不锈钢材质定制1.0mm *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台
6	米面架	1200*500*200	厂制品	1、采用304#不锈钢; 2、立柱采用38×38×1.2mm不锈钢方管; 3、横档采用304不锈钢材质, 厚度1.0mm 4、配可调节不锈钢子弹脚; 5、要求: 人的肢体所能接触处全部回边, 倒钝, 无脱边, 毛刺 6. 厂家提供产品符合GB4806.9-2016的不锈钢架的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证)	2	台
E 餐厅区						
1	冷藏操作台	1800*760*800+150	星星	工程款、内外箱不锈钢, 电子式温控数显器, 折边门;制冷方式:直冷;温度范围:-10℃~0℃/0℃~+10℃	1	台

第一部分：厨房设备清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
2	不锈钢四门储碗柜	1200*500*1800	厂制品	*材质:采用SUS304不锈钢制作; *顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作; *配置不锈钢可调子弹脚。	2	台
3	灭蚊灯	20W、220V	国产	-工作方式:粘捕式 -额定功率:0.016KW -覆盖面积:30-50 -额定电压:220V-50HZ -灯管型号:BINMU/T5 E418W BL -材料等级:ABS阻燃材料	1	台
4	收餐工作柜	800*800*800+150	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\phi 51$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚 4. 厂家产品符合GB4806.9-3046的不锈钢工作柜的合格检测报告(具有CMA和CNAS认证)	2	台
5	餐具回收台	1000*800*800	厂制品	1. 材质:不锈钢板 2. 面板用304#不锈钢板制作 $\delta=1.2\text{mm}$, 内层马仔用不锈钢板制作加固 3. 脚用 $\phi 48$ 不锈钢圆通制作, 配可调节子弹脚	1	台
6	四人餐桌椅	1200*600*750	厂制品	台面采用岩板定制, 不锈钢支架, 配4位独立椅子; 整体美观	29	套
7	窗帘	8500*5000	订制	(33% 玻璃纤维 + 67% PVC, 加厚: 0.42mm $\pm 5\%$, 防紫外: UPF>50, 阻挡率 97% - 98%, B1 级阻燃)	85	M2
F 包房						
1	二人沙发	1400*850*820	订制	超纤皮革, 高密度海绵	1	套
2	茶几	1200*600*450	订制	加厚岩板台面, 加粗黑钢架	1	张
3	圆餐桌	$\phi 1600$	订制	雪山白亮光台面岩板, 太空铝合金包边, 黑檀色框架电动玻璃盘, 碳素钢台脚	1	张
4	餐椅	440*460*900	订制	菠萝软包椅:超纤皮, 海绵坐垫, 1.2MM厚碳素钢椅脚	12	张

第二部分：厨房配套设施清单

序	项目名称	品牌	规格尺寸	数量	单位	备注
(二)	厨房抽鲜风系统部分					
1	镀锌抽风管	国产	用0.8mm镀锌板制作。	78	平方	
2	排烟风机	德通	恒利，11kw/380v，	1	套	
3	油烟净化器	KINGROL	长悦；处理风量24000m3/H, 高空净化器	1	套	
4	风机及净化器机架	国产	型钢支架，减振处理，10#槽钢定制	2	套	
5	异形镀锌抽风管	国产	三通弯头，用0.8mm镀锌板制作。含法兰配件	12	个	
6	防火阀	国产		1	套	
7	帆布软接	国产	采用耐高温帆布	2	套	
8	风管吊码	国产		15	对	
9	风机控制系统	百业	含过载保护及控制系统，挂墙安装	1	套	
10	风管辅助材料	国产	玻璃胶等。	1	项	
11	不锈钢集油盆	国产	风机及净化器现场配套安装；不锈钢304材质，配排污口	2	套	
12	开墙洞	国产		1	项	
13	材料搬运费	国产		1	项	

第三部分：软装家具清单

序	项目名称	规格型号	品牌	配置说明	数量	单位
A 餐厅区						
1	窗帘	8500*5000	订制	（33% 玻璃纤维 + 67% PVC，加厚：0.42mm ±5%，防紫外：UPF>50，阻挡率 97% - 98%，B1 级阻燃）	85	M2
2	四人餐桌椅	1200*600*750	厂制品	台面采用岩板定制，不锈钢支架，配4位独立椅子；整体美观	29	套
3	餐边柜	3400*350*900	订制	18厘免漆板框架	2	个
B 包房						
1	二人沙发	1400*850*820	订制	超纤皮革，高密度海绵	1	套
2	茶几	1200*600*450	订制	加厚岩板台面，加粗黑钢架	1	张
3	圆餐桌	∅ 1600	订制	雪山白亮光台面岩板，太空铝合金包边，黑檀色框架电动玻璃盘，碳素钢台脚	1	张
4	餐椅	440*460*900	订制	菠萝软包椅:超纤皮，海绵坐垫，1.2MM厚碳素钢椅脚	12	张