

大岭山镇敬老院二期改造工程-建筑装饰装修工程专业分包

采 购 控 制 价

招 标 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司


编 制 人： 陈俊丽 编制时间： 年 月 日

审 核 人： 刘江平 审核时间： 年 月 日



大岭山镇敬老院二期改造工程-建筑装饰装修工程专业分包

限价費用汇总表

序号	费用名称	控制价 (元)	采购限价 (控制价下浮9.85%) (元)	投标人报价 不含税 (元)	投标人报价 含税 (元)	备注
1	工程费用	1,925,639.17	1,735,963.71			
			小写:	0.00		
			大写:	零元整		
汇总报价 (含税: __%)						

编制说明

- 1、招标范围：大岭山镇敬老院二期改造工程-建筑装饰装修工程专业分包所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收
- 2、本项目固定单价合同，结算原则：合同结算价=中标单价*双方确认竣工图计算工程量+变更金额，单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通
- 3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定
- 4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
- 5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
- 6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率 $= (1 - \text{中标价格} / \text{采购控制价}) \times 100\%$ 。
- 7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。
- 8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
- 9、甲供材：详甲供材清单表。
- 10、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

报价表

工程名称：大岭山镇敬老院二期改造工程-建筑装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院					
1	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:600*600防滑砖	m2	394.7	73.18	28884.15
2	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.1.0厚1聚乙烯丙纶防水卷材	m2	394.7	11.85	4677.2
3	011102003003	块料楼地面-卫生间	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:300*300防滑砖	m2	471.93	54.47	25706.03
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料	m2	471.93	12.53	5913.28
5	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:4干硬性水泥砂浆,素水泥浆一道 2.面层材料品种、规格:300*300提示盲道	m2	7.02	91.47	642.12
6	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板	m2	25.41	37.53	953.64
7	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板	m2	135.83	54.75	7436.69
8	011403001001	天棚白色无机涂料	1.刮腻子遍数:满刮腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料底漆一遍,面漆两遍	m2	301.88	26.3	7939.44
9	011302001002	600*600铝扣板	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8制筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	60	38.29	2297.4
10	011302001003	300*300铝扣板	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8制筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	405.81	45.35	18403.48
11	011302001004	铝方通天花	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8制筋吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:50*100*1木纹铝方通	m2	368.1	40.6	14944.86
12	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9.5mm厚单层纸面石膏板、12mm木工板 2.窗帘盒一底两面乳胶漆无机涂料	m	78.5	44.76	3513.66
13	011403001002	墙面白色无机涂料	1.刮腻子遍数:满刮腻子找平 2.油漆品种、刷漆遍数:刷无机涂料底漆一遍,面漆两遍	m2	1981.3	23.34	46243.54
14	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.5厚1:2水泥砂浆面层 2.15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	1981.3	27.34	54168.74
15	011203003001	墙面300*600瓷片	1.结合材料种类、规格:4~5厚成品聚合物防水砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:300*600瓷片	m2	1393.98	66	92002.68
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1393.98	16.73	23321.29

17	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料	m2	996.98	9.65	9620.86
18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	1393.98	9.98	13911.92
19	011203003002	300*600外墙砖-活动室、电梯厅等	1. 结合材料种类、规格:4~5厚1:1厚水泥砂浆加重20%建筑胶 2. 面层材料品种、规格:300*600外墙砖	m2	322.84	66	21307.44
20	010903003002	墙面砂浆防水	1. 10厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	322.84	21.38	6902.32
21	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚水泥砂浆,分两次抹灰 2. 刷素水泥浆一道	m2	322.84	19.44	6276.01
22	011203003003	面砖外墙-屋面机房	1. 结合材料种类、规格:4~5厚成品聚合物防水腻子粉,调配成胶泥粘结层 2. 面层材料品种、规格:8~10厚外墙面砖 3. 聚合物水泥防水砂浆勾缝,规格:0.00~45	m2	195.06	107.85	21037.22
23	010903003001	墙面砂浆防水	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆防水层 2. 刷聚合物水泥浆一遍 3. 20厚聚合物抗裂合成纤维水泥防水砂浆找平层,砂浆中加聚丙烯纤维(0.8kg/m3) 4. 全墙面满挂热镀锌钢丝网,(孔格20x20mm),钉固定,射钉射入墙体内,间距不大于600 5. 刷素水泥浆一道,中掺水重20%建筑胶	m2	195.06	80.64	15729.64
24	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 2. 面层材料品种、规格:6mm木纹冰火板	m2	37.22	93.38	3475.6
25	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 2. 面层材料品种、规格:成品走道护墙板 3. 做法参考13ZJ301 24/1	m2	49.03	66.24	3247.75
26	010808003001	石材门窗套	1. 粘结层材质、厚度:石材粘结剂 2. 石材品种、规格:浅啡网大理石	m2	25.19	89.77	2261.31
27	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚1:1厚水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 面层材料品种、规格:6~10厚面砖、水	m	193.38	13.63	2635.77
28	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:黑色砂面不锈钢20*30 2. 铝合金成品硬灯带6000k	m	7.82	42.64	333.44
29	011101001001	水泥砂浆楼地面-屋面加压机房	1. 20厚1:2水泥砂浆抹平 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料	m2	76.94	39.17	3013.74
30	011301001001	天棚抹灰-屋面机房	1. 基层清扫干净 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 3厚底基层防裂腻子分遍刮平 4. 2厚面层腻子分遍刮平	m2	76.94	35.93	2764.45
31	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间、淋浴间顶棚 2. 防水膜品种:聚合物水泥JS防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:两遍,1mm厚	m2	287.72	5.06	1455.86
32	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格:高冰火板配套铝合金地脚线	m	20.2	12.71	256.74
33	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:不锈钢装饰条80*2.5	m	178.78	38.9	6954.54
34	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格:无障碍扶手	套	387	5.57	2155.59
35	011503003002	扶手	1. 室外及中庭坡道无障碍扶手	m	22.6	115.85	2618.21
36	010808001001	卫生间门套	1. 50*20塑木造型门套	m2	172.8	85.35	14748.48
37	011505003001	镜面玻璃	1. 阳台镜子	件	128	47.33	6058.24
38	011505003002	镜面玻璃	1. 舞蹈室、康复训练室5mm银镜 2. 黑色砂面不锈钢边框 3. 符合图纸及施工规范要求	m2	37.05	52.12	1931.05
39	011506001001	夹胶玻璃雨篷	1. 轻钢雨篷,8mm+1.14PVB+8mm双层夹胶安全玻璃 2. 符合图纸、施工规范要求	m2	16.88	578.04	9757.32
40	031301004001	多功能折叠板	1. 多功能折叠板	套	135	57.14	7713.9
41	011207001001	防火岩棉	1. 墙体与窗缝隙填充防火岩棉 2. 包含施工图纸、技术规范所需要全部工作内容	m2	34	19.49	662.66

42	010809001001	窗台板	1. 顶部防火板封堵 2. 包含施工图纸、技术规范所需要全部工作内容	m2	8.16	112.98	921.92
		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院-改造工程				0	0
43	010802001001	金属(塑钢)门	1. 框、扇材质:70系列铝合金玻璃门,主料型材壁厚 ≥ 2.2 mm 2. 玻璃品种、厚度:采用8厚钢化玻璃 3. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	18.48	58.74	1085.52
44	010802002001	不锈钢门	1. 门框、扇材质:成品不锈钢门 2. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	45.98	35.98	1654.36
45	010802002002	卫生间专用铝合金门	1. 门框、扇材质:卫生间专用铝合金门 2. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.4	403.97	1777.47
46	010801001001	木质门	1. 门框、扇材质:入户实木门 2. 入户实木门,自动关闭功能,且在关闭后具有烟密闭的性能 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	25.56	764.36	19537.04
47	010807003001	金属百叶窗	1. 框材质、规格:不锈钢防雨百叶窗 2. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	7.05	70.78	499
48	010806001001	木质窗	1. 窗洞口尺寸:木质窗-c3621 2. 框、扇木材材质及规格:40x100造型实木框,60x100造型实木框 3. 玻璃品种、厚度:8厘钢化清玻璃 4. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	22.68	240.8	5461.34
49	010807001001	金属(塑钢)窗-阳台封窗	1. 窗类型:90系列铝合金玻璃窗(带纱窗),主料型材壁厚 ≥ 1.8 mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm钢化透明安全玻璃 3. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	848.38	62.18	52752.27
50	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:90系列铝合金玻璃窗,主料型材壁厚 ≥ 1.8 mm 2. 玻璃品种、厚度:6mm钢化透明安全玻璃 3. 含闭门器及顺序器等相关五金配件 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	63.56	62.18	3952.16
51	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:接待区玻璃门-M1826 2. 玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 3. 含闭门器及顺序器等相关五金配件	m2	4.68	60.26	282.02
52	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:12厘钢化玻璃隔墙及玻璃门 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	13.13	62.4	819.31
53	010802001003	金属(塑钢)门	1. 普通钢板门GM1522 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	6.6	376.87	2487.34
54	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 洞口尺寸:650*650 2. 玻璃品种、厚度:6厚钢化透明玻璃 3. 含相关五金配件	m2	3.38	291.03	983.68
55	010902002001	屋面涂膜防水	1. 高聚物改性沥青防水涂膜两遍3厚 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	89.8	19.23	1726.85
56	010902001001	屋面卷材防水	1. 高聚物改性沥青卷材3厚 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	89.8	14.73	1322.75
57	010902004001	屋面刚性层	1. 40厚C20细石砼内配4圆钢,钢筋双向中距150 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	76.94	39.92	3071.44
58	010902004002	屋面刚性层	1. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	69.1	23.38	1615.56
59	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	76.94	17.17	1321.06
60	011001001001	保温隔热屋面	1. 铺设无纺布 2. 岩棉保温隔热板40mm 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	76.94	35.76	2751.37

		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院-强				0	0
61	030402011001	成套配电箱	1. 名称: ALE-yja 应急照明配电箱 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12
62	030402011002	成套配电箱	1. 名称: ALE-yjb 应急照明配电箱 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12
63	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 1-APa 避难所备用电源负荷总配电箱 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12
64	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 1-APb 避难所备用电源负荷总配电箱 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12
65	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 2~7AL-bns 避难所备用照明配电箱 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	6	392.12	2352.72
66	030402011006	成套配电箱	1. 名称: AT-WYB 消防稳压泵双电源切换箱 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	4175.31	4175.31
67	030402011007	成套配电箱	1. 名称: 1ELDB 应急照明集中电源 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12
68	030402011008	成套配电箱	1. 名称: 2~7ELDB 应急照明集中电源 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	6	392.12	2352.72
69	030402011009	成套配电箱	1. 名称: KTDX 首层增设空调配电箱 2. 规格: 半周长1.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12

70	030402011010	成套配电箱	1. 名称:AC-WYB 屋顶消防稳压泵控制箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	213.48	213.48
71	030402011011	成套配电箱	1. 名称:1-AL1 敬老院总配电箱1 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12
72	030402011012	成套配电箱	1. 名称:1-AL2 敬老院总配电箱2 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12
73	030402011013	成套配电箱	1. 名称:DT1 消防电梯双电源切换箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	392.12	392.12
74	030402011014	成套配电箱	1. 名称:DT2/DT3 消防电梯双电源切换箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	2	392.12	784.24
75	030402011018	成套配电箱	1. 名称:AT-fja\AT-fjb\AT-fjc 屋顶加压风机双电源箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	3	392.12	1176.36
76	030402011017	成套配电箱	1. 名称:新增电表箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	138	392.12	54112.56
77	030412001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	293.16	9.45	2770.36
78	030412001002	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	142.8	15.57	2223.4

79	030412001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	593.46	11.57	6866.33
80	030412001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	172.2	22.44	3864.17
81	030412001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	7102.88	10.81	76782.13
82	030412001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	3	13.23	39.69
83	030412001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	24	48.88	1173.12
84	030412001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	235.14	23.23	5462.3
85	030412001008	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:MT19 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	419.04	12.84	5380.47
86	030412001009	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:MT25 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	302.85	20	6057
87	030412001010	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:MT32 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	36.71	21.18	777.52
88	030412004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	2064.6	1.44	2973.02

89	030412004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ2. 5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、 接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	811.98	1.44	1169.25
90	030412004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、 接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	2293.95	1.29	2959.2
91	030412004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、 接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	15	1.29	19.35
92	030412004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ-6mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、 接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	7211.55	1.29	9302.9
93	030412004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN RVS-2x2. 5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、 接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	7154.88	1.48	10589.22
94	030412004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:线槽穿线 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、 接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	2375.82	1.96	4656.61
95	030412004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ-6mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:线槽穿线 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、 接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	44.37	1.96	86.97
96	030409001001	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTTRZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:槽、管敷设 5. 塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	205.21	6.89	1413.9
97	030409001002	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTTRZ-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:槽、管敷设 5. 塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	194.96	8.95	1744.89

98	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 槽、管敷设 5. 塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	74.76	15.4	1151.3
99	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY (5x16) 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 槽、管敷设 5. 塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.23	90.43	834.67
100	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 槽、管敷设 5. 塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8.2	159.84	1310.69
101	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BTTRZ-3*4	个	28	137.45	3848.6
102	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BTTRZ-5*4	个	24	209.15	5019.6
103	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头 (截面mm ² 以下) 16	个	6	102.5	615
104	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头 (截面mm ² 以下) 35	个	2	162.64	325.28
105	030402011015	开水器开关盒K1 供3KW	1. 名称: 开水器开关盒K1 供3KW 2. 规格: / 3. 安装方式: 悬挂式 4. 配件: 箱内元件具体详见图纸 5. 内容: 查校线、接线、接地、补漆 6. 备注: 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1064.68	1064.68
106	030413002001	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具-壁装(平时不亮, 应急时点亮) 2. 规格: LED DC36V 10W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	734	45.07	33081.38
107	030413002002	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯具 2. 规格: LED DC36V 1W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	160	37.17	5947.2
108	030413002003	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯具 2. 规格: LED DC36V 1W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	108.39	433.56
109	030413002004	装饰灯	1. 名称: 楼层指示标志灯具 2. 规格: LED DC36V 1W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	16	108.39	1734.24
110	030413002005	装饰灯	1. 名称: 避难间灯光指示标识 2. 规格: LED DC36V 1W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	12	108.39	1300.68
111	030413002006	装饰灯	1. 名称: 消防应急标志灯具-单面单向 2. 规格: LED DC36V 1W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	233	37.17	8660.61

112	030413002007	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面双向 2. 规格:LED DC36V 1W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	108.39	216.78
113	030413002008	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-双面单向 2. 规格:LED DC36V 1W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	108.39	433.56
114	030413002009	装饰灯	1. 名称:消防应急双面多信息复合标志灯 2. 规格:LED DC36V 1W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	18	108.39	1951.02
115	030413002010	装饰灯	1. 名称:单管应急日光灯(自带蓄电池) 2. 规格:18W LED T8, $\geq 1800\text{lm}$, 6500K, $\sim 220\text{V}$ 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	48	33.04	1585.92
116	030413002011	装饰灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:光源: LED, 12W, 光通量: 1200Lm, $R_a \geq 80$ 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	25	87.45	2186.25
117	030413002012	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:光源: LED, 12W, 光通量: 1200Lm, $R_a \geq 80$ 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	36	61.43	2211.48
118	030413002013	装饰灯	1. 名称:电梯井道照明灯具 2. 规格:(IP54)8W LED灯泡, $\geq 800\text{lm}$, 6500K, $\sim 220\text{V}$ 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	50.94	152.82
119	030413002014	装饰灯	1. 名称:筒式 单管荧光灯 2. 规格:光源: LED, 18W, 光通量: 1800Lm, $R_a \geq 80$ 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	18	64.7	1164.6
120	030413014001	插座	1. 名称:二三极安全型吸顶插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	3	28.74	86.22
121	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:380V, 16A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	28	31.44	880.32
122	030413014003	插座	1. 名称:二极加三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	72	28.74	2069.28
123	030413014004	插座	1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 规格:380V, 16A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	6	31.44	188.64
124	030413014005	定时开关	1. 名称:定时开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	1	28.74	28.74
125	030413014006	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	8	21.46	171.68
126	030413014007	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	36	23.64	851.04
127	030413014008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	7	26.92	188.44

128	030413014009	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	2	23.29	46.58
129	030413014010	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	5	26.38	131.9
130	031005013001	开水器 (6KW)	1. 名称:开水器 (6KW) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	12	99.54	1194.48
131	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1309	9.32	12199.88
132	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	161	9.19	1479.59
133	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:CT(C) 100*50 3. 接地跨接方式:符合图纸设计及施工规范要求	m	61.57	60.46	3722.52
134	030412003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:CT(C) 150*100 3. 接地跨接方式:符合图纸设计及施工规范要求	m	21.2	96.08	2036.9
135	030412003003	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:CT(C) 200*100 3. 接地跨接方式:符合图纸设计及施工规范要求	m	59.73	54.85	3276.19
136	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除锈,涂一层防锈底漆和二层面漆 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	74.49	29.74	2215.33
137	030405017001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火泥 3. 部位:电井内 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	37.39	224.34
138	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿槽及恢复 2. 规格:70*70 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	1041	24.41	25410.81
139	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:混凝土结构凿槽及恢复 2. 规格:70*70 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	200	64.41	12882
140	030402011016	拆除原有两台电表箱	1. 名称:拆除原有两台电表箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	2	94.45	188.9
		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院-给排水工程				0	0
141	040501005001	塑料管	1. 名称:钢带骨架增强复合塑料管 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:电熔接口 4. 其他:包含弯头三通等管件、管道消毒冲洗 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	12	69.4	832.8
142	040501005002	塑料管	1. 名称:钢带骨架增强复合塑料管 2. 材质及规格:DN40 3. 连接形式:电熔接口 4. 其他:包含弯头三通等管件、管道消毒冲洗 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	12	59.59	715.08

143	040501005003	塑料管	1. 名称:钢带骨架增强复合塑料管 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:电熔接口 4. 其他:包含弯头三通等管件、管道消毒冲洗 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	12	52.45	629.4
144	040501005004	塑料管	1. 名称:钢带骨架增强复合塑料管 2. 材质及规格:DN25 3. 连接形式:电熔接口 4. 其他:包含弯头三通等管件、管道消毒冲洗 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	12	43.13	517.56
145	040501005005	塑料管	1. 名称:钢带骨架增强复合塑料管 2. 材质及规格:DN20 3. 连接形式:电熔接口 4. 其他:包含弯头三通等管件、管道消毒冲洗 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	12	36.58	438.96
146	040501005006	塑料管	1. 名称:钢带骨架增强复合塑料管 2. 材质及规格:DN15 3. 连接形式:电熔接口 4. 其他:包含弯头三通等管件、管道消毒冲洗 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	12	31.79	381.48
147	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	98.55	27.4	2700.27
148	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN50 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	45.87	91.74
149	031301003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	45.87	91.74
150	031301003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	28.05	112.2
151	031301003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	28.05	56.1
152	031002001001	金属阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	88.62	708.96
153	031002011001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:含1个闸阀、1个水表、1个倒流防止器 4. 符合设计图纸、施工规范要求	组	1	1009.38	1009.38
154	031002001002	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件:含1个自动排气阀、1个截止阀 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	113.53	227.06
155	031002001003	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	44.46	533.52

156	031002001004	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	103.49	206.98
157	031003014001	给、排水附件	1. 类型:轻便水龙 2. 型号:DN25 3. 规格:图集15S909第69页(余同) 轻便消防水龙的流量 $\geq 15L/min$, 射程 $\geq 6.0m$, 需进行系统试压和冲洗, 并满足要求。 张贴专用反光条等明显标记和禁止他用标识。	个	12	73.16	877.92
158	031005001001	变频给水设备	1. 设备名称:低区生活变频调速恒压给水设备 2. 水泵主要技术参数:系统流量扬程: $Q=24m^3/h$ $H=40m$ 具有无负压流量控制器, 须符合国家行业标准CJ/T303-2008规定。 主泵型号: APV12-30-2.2kW/3 单泵流量扬程: $Q=8m^3/h$ $H=30m$ 控制柜: WPK-2.2kW/3 水泥尺寸:(长)2600*(宽)1900*(厚)200 3. 每台水泵单独设置变频器, 采用隔振垫隔振 4. 符合设计图纸及施工规范要求, 含暗室施工费	套	1	9728.34	9728.34
159	031003003001	无障碍洗脸盆	1. 安装无障碍洗脸盆 2. 符合设计图纸及施工规范	组	128	121.17	15509.76
		大岭山镇敬老院二期改造工程-敬老院-暖				0	0
160	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤ 320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈; 刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m ²	35.47	161.08	5713.51
161	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径 ≤ 320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈; 刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m ²	133.94	178.5	23908.29
162	030702001004	风管漏风试验	1. 名称:风管漏风试验 2. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m ²	169.41	24.84	4208.14
163	030108001001	风机	1. 名称:轴流式排风机 PF-WD-1 2. 规格:L=1800CMH N=90W H=50PA 3. 备注:含设备支架制作安装及除锈刷油 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	312.7	312.7
164	030405015001	风扇	1. 名称:吸顶式排气扇P1 (含电气专业15台) 2. 规格:风量:150CMH 功率:24W 电压:220V 全压:100Pa 噪音:39dB 3. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	台	280	98.22	27501.6
165	030405015002	风扇	1. 名称:吸顶式排气扇P2 2. 规格:风量:300CMH 功率:40W 电压:220V 全压:150Pa 噪音:45dB 3. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	台	4	397.51	1590.04
166	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*120 3. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	6	289.89	1739.34

167	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 (带防虫网) 2. 材质:铝合金 3. 规格:200*200 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	6	69.33	415.98
168	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 (带防虫网) 2. 材质:铝合金 3. 规格:400*300 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	1	133.84	133.84
169	031006012001	不锈钢防虫网	1. 名称:不锈钢防虫网 2. 规格:Φ 400 3. 备注:符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	14.67	14.67
170	031006012002	防雨风帽	1. 名称:防雨风帽 2. 规格:Φ 120 3. 备注:符合设计图纸以及施工规范要求	个	127	10.47	1329.69
171	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1	1635.04	1635.04
172	030108001002	风机	1. 名称:轴流式加压风机JY-WD-1 2. 规格:L=4400CMH N=15KW H=620PA 3. 备注:含设备支架制作安装及除锈刷油 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1344.1	1344.1
173	030108001003	风机	1. 名称:轴流式加压风机JY-WD-2/JY-WD-3 2. 规格:L=1000CMH N=0.55KW H=6=420PA 3. 备注:含设备支架制作安装及除锈刷油 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	台	2	510.84	1021.68
174	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈;刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m2	73.8	127.22	9388.84
175	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈;刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m2	118.96	98.75	11747.3
176	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:加压风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤630 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈;刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m2	3.38	95.61	323.16
177	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径≤1000 5. 板材厚度:δ=1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈;刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m2	5.13	119.8	614.57

178	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称: 加压风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤ 630 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 手工除锈, 刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m2	8.13	124.01	1008.2
179	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称: 加压风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤ 320 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 手工除锈, 刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m2	4.17	190.04	792.47
180	030703019001	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 帆布 3. 含暗室增加费 4. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.32	406.38	942.8
181	030702001009	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m2	213.57	24.84	5305.08
182	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 电动加压风口(常闭) 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 500*1500(+250) 4. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	193.98	1163.88
183	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 电动加压风口(常闭) 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 500*800(+250) 4. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	个	12	131.38	1576.56
184	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 800*800 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	762.02	762.02
185	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 400*250 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	331.65	663.3
186	030703001006	碳钢阀门	1. 名称: 电动对开多页调节阀 2. 规格: 250*250 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	336.72	673.44
187	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格: 250*250 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	79	158
188	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格: 400*250 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	129.11	258.22
189	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 旁通阀 2. 规格: 250*500 3. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	173.31	173.31
190	031006012003	防雨罩(带防虫网)	1. 名称: 防雨罩(带防虫网) 2. 规格: $\phi 800$ 3. 备注: 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	115.56	115.56
191	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1	1531.77	1531.77
192	011303003001	挡烟垂壁	1. 名称: 固定挡烟垂壁 2. 材质: 0.9mm防火涂布 3. 备注: 符合设计及规范要求	m2	9	102.64	923.76
193	030701003001	空调器	1. 名称: 空调室外机移位 2. 内容: 含支架拆除后利旧重新安装 3. 备注: 符合设计及规范要求	台	144	405.54	58397.76
194	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1	2351.32	2351.32

195	031001005001	多联机冷媒管	1. 材质:磷酸脱氧无缝铜管 2. 规格:6.4*0.8 3. 管道绝热处理 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	720	10.71	7711.2
196	031001005002	多联机冷媒管	1. 材质:磷酸脱氧无缝铜管 2. 规格:12.7*0.8 3. 管道绝热处理 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	720	13.2	9504
197	031301002001	开孔打洞	1. 名称:墙体开洞 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	144	35.16	5063.04
198	040502008002	套管	1. 套管制作、安装, DN80 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	144	84.31	12140.64
		大岭山镇敬老院二期 改造工程-配电房				0	0
199	010607005001	内墙满挂钢丝网	1. 部位:不同材料交接处挂网 2. 材料品种、规格:镀锌钢丝网 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3.63	19.78	71.8
200	010607005002	外墙满挂钢丝网	1. 部位:外墙面 2. 材料品种、规格:镀锌钢丝网 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	196.5	19.78	3886.77
201	010807003002	金属百叶窗	1. 框材质、规格:不锈钢防雨百叶窗 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2	70.78	141.56
202	010902004001	屋面找平层	1. 刚性层材料种类及强度等级:1:3水泥 砂浆找坡找平层(最薄处15厚) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	102.65	13.66	1402.2
203	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥 青防水卷材+高聚物改性沥青防水涂膜两 道 (3.0+1.5+1.5), 上翻250 2. 刷基层处理剂一遍 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	115.38	66.5	7672.77
204	010902004002	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级:10厚涂刮 型聚合物水泥防水砂浆 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	102.65	18.66	1915.45
205	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.9厚聚乙烯 丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水胶 结材料四周翻起300高,用聚合物水泥防 水胶粘材料封边(主体片材芯材0.5厚) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	115.38	18.17	2096.45
206	011001001001	屋面隔离层	1. 保温隔热方式及材料名称:干铺聚纤维 无纺布一层 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	102.65	4.87	499.91
207	010902004003	屋面保护层	1. 刚性层材料种类及强度等级:20厚 1:2.5水泥砂浆保护层,每2米设分格缝, 密封胶嵌缝 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	102.65	26.22	2691.48
208	011101001001	20厚1:2防水砂浆粉- 雨棚	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20 厚1:2防水砂浆粉 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	9.1	17.4	158.34
209	010501001003	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚级 配砂石垫层碾压 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	5.88	156.42	919.75
210	010501001004	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:120厚C15 素砼垫层 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	4.7	464.48	2183.06

211	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚 1:2水泥砂浆抹面压实赶光 2. 刷素水泥浆一遍 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	39.18	26.22	1027.3
212	011101002001	混凝土楼地面	1. 部位:配电间 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C25砼地面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	48.32	99.17	4791.89
213	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100 2. 面层材料品种、规格:贴8~10厚专用瓷砖踢脚板,灰色,白水泥擦缝高100 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥胶结合层 4. 12厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 刷素水泥浆一道 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	61.6	13.95	859.32
214	011403001003	外墙乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:涂外墙漆底漆一遍,面漆两遍 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	196.5	22.52	4425.18
215	011403003001	刮腻子-外墙	1. 腻子种类:2厚面层耐水耐碱腻子刮平 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	196.5	7.43	1460
216	011403003002	刮腻子-顶棚	1. 腻子种类:厚底基防裂腻子分遍刮平 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	112.05	8.89	996.12
217	011403001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:基层清扫干净,刷2厚聚合物乳液防水素浆 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	112.05	28.36	3177.74
218	011301001001	天棚抹灰-雨棚	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20厚 1:2防水砂浆粉 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m ²	9.1	34	309.4
		大岭山镇敬老院二期改造工程-配电房-给				0	0
219	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U中空消音排水塑料管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	69	35.45	2446.05
220	031003014002	给、排水附件	1. 名称:侧入式雨水斗 2. 规格:DN100 3. 符合图纸设计及施工规范要求	个	2	100.8	201.6
221	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:丝扣连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6	104.31	625.86
222	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	30	119.53	3585.9
223	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	30	27.09	812.7
224	031002001017	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	365.64	731.28

225	031002001018	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	298.28	596.56
226	031002008003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	根	2	296.58	593.16
227	031002001019	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	614.77	614.77
228	031002001020	金属阀门	1. 名称:压力表 2. 连接形式:螺纹连接 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	144.16	288.32
229	030109001003	泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:1H 3. 规格:Q=40m ³ /h, H=15m, N=4kW 4. 备注:含控制箱、防水电缆 5. 单机试运转要求:小型交流同步电动机 检查接线(13kW以下) 6. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	1165	2330
		大岭山镇敬老院二期 改造工程-配电房-暖				0	0
230	030108001003	风机	1. 名称:防爆排风机 PF-1-1 2. 规格:L=2500CMH N=0.55KW H=200PA 3. 备注:含设备支架制作安装及除锈刷油 4. 含暗室增加费 5. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	324.86	324.86
231	030108001004	风机	1. 名称:防爆排风机 PF-B1-2 (吊顶安装) 2. 规格:L=500CMH N=120W H=160PA 3. 备注:含设备支架制作安装及除锈刷油 4. 含暗室增加费 5. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	324.86	324.86
232	030108001005	风机	1. 名称:轴流式排风机 PF-1-3、4 2. 规格:L=7000CMH N=1.5KW H=200PA 3. 备注:含设备支架制作安装及除锈刷油 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	台	2	503.38	1006.76
233	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈;刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m ²	4.98	158.5	789.33
234	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 含暗室增加费 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m ²	0.3	400.73	120.22
235	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:250*120 3. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	2	293.35	586.7

236	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动防火风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:200*300 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	1	63.64	63.64
237	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层侧排风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:200*300 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	1	63.64	63.64
238	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 材质:铝合金 3. 规格:250*250 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	个	1	78.37	78.37
239	031006012004	不锈钢防虫网	1. 名称:不锈钢防虫网 2. 规格:Φ400 3. 备注:符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	14.67	14.67
240	031301004001	成品支架	1. 名称:风机双向抗震支吊架 2. 形式:PF-FJ-TL 3. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	套	1	623.24	623.24
241	031301004002	成品支架	1. 名称:风机侧向抗震支架 2. 形式:PF-FJ-T 3. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	套	1	623.24	623.24
242	031301004003	成品支架	1. 名称:风管双向抗震支架 2. 形式:PF-250-T 3. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	套	2	266.38	532.76
		大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室				0	0
243	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材质、规格:新增防鼠虫金刚网纱窗 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	9.9	211.73	2096.13
244	010804005001	新建小门	1. 门洞口尺寸:2500*1800 2. 门框、扇材质:250X250X5厚方通面喷深化色氟碳漆,50X50X3厚方通面喷深化色氟碳漆,40宽10厚扁铁面喷深化色氟碳漆,成品门轴面喷深化色氟碳漆,成品滑轮面喷深化色氟碳漆 3. 五金种类、规格:含五金配件 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	4.5	722	3249
245	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:c2015 2. 开启方式:固定 3. 框、扇材质及规格:90系列铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用	m2	3	435.3	1305.9
246	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:c1215 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇材质及规格:90系列铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用	m2	1.8	54.67	98.41
247	010807007001	200x200双边装饰混凝土砖窗	1. 框、扇材质及规格:200x200双边装饰混凝土砖窗,面喷浅啡色真石漆 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用	m2	6.12	1271.3	7780.36

248	011403001005	抹灰面油漆-外墙1	1. 刮腻子遍数:刮柔性耐水腻子2遍打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷或滚刷涂料二遍,喷或滚刷底涂料一遍 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	127.27	33.32	4240.64
249	010902004004	屋面找平层	1. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找坡层 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	104.54	17.17	1794.95
250	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 聚氨酯防水涂料 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	115.38	7.23	834.2
251	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚聚苯颗粒保温浆料($\rho=230$) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	104.54	2.2	229.99
252	010902004005	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级:40mmC20细石混凝土找平层($\phi 8@200$ 单层双向钢筋配筋,抹平压光,设分格缝) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	104.54	42.07	4398
253	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm 自粘沥青防水卷材(PET膜面) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	115.38	41.6	4799.81
254	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.6mm增强型热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	115.38	21.56	2487.59
255	010902004006	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土保护层(分隔缝6mX6m,沥青灌封) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	104.54	37.64	3934.89
256	020202003001	不锈钢挡鼠板	1. 新增0.4米高不锈钢挡鼠板 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.88	171	150.48
257	010609002001	金属栅栏	1. 材料品种、规格:80X50X2厚浅啡色仿木纹色铝方通中距@100mm 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	18.04	196.39	3542.88
258	011206003001	2厚浅黄色铝单板	1. 部位:除走廊处 2. 骨架材料种类及型号:50X50X3厚方通龙骨, L50X3角钢@1000, M8膨胀螺栓固定, 50X50X3厚方通竖向龙骨中距@1000mm 3. 面层材料品种、规格、表面处理:2厚浅黄色铝单板 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	58.38	250.69	14635.28
259	011206003002	2厚浅黄色铝单板	1. 部位:走廊处 2. 骨架材料种类及型号:50X50X5厚热镀锌方通龙骨, 中距@1000mm, 50X50X3厚方通竖向龙骨中距@1000mm, L50X3角钢@1000, M8膨胀螺栓固定, 50X50X3厚热镀锌方通龙骨, 100X50X5厚热镀锌方通龙骨中距@1000mm 3. 预埋件:150x150x10厚钢板, 80x30x10厚钢板肋, 钢筋 $\phi 10$, L=150 4. 面层材料品种、规格、表面处理:2厚浅黄色铝单板 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	70.71	234.9	16609.78
260	05B004	LOGO	1. logo大岭山莞颐康养老(1.2厚钢板压制面喷橙色氟碳漆) 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	0.45	1140	513

261	030402011021	成套配电箱	1. 名称:消防控制室配电箱:1ATxks 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	362.6	362.6
262	030402011022	成套配电箱	1. 名称:监控配电箱:1ATjks 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	362.6	362.6
263	030402011023	成套配电箱	1. 名称:门卫室兼消防控制室应急照明集中电源箱:ALE 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	362.6	362.6
264	030412001037	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	56.75	10.91	619.14
265	030412001038	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	61.89	14.73	911.64
266	030412001039	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	20	29.67	593.4
267	030412004033	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	126.72	1.34	169.8
268	030412004034	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	180.78	1.2	216.94
269	030412004035	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	110	1.62	178.2

270	030412004036	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	16.51	6.81	112.43
271	030409001019	矿物绝缘电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTTRZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:槽、管敷设 5. 塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8.85	6.56	58.06
272	030413002021	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具-壁装(平时不亮,应急时点亮) 2. 规格:LED DC36V 10W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	41.6	124.8
273	030413002022	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯具 2. 规格:LED DC36V 1W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	105.57	105.57
274	030413002023	装饰灯	1. 名称:单管LED日光灯 2. 规格:光源:T8LED-24W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	70.96	141.92
275	030413002024	装饰灯	1. 名称:双管LED日光灯(兼备用照明) 2. 规格:光源:T8LED-2x36W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	122.01	732.06
276	030413002025	装饰灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:光源:LED-8W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	50.42	100.84
277	030413002026	装饰灯	1. 名称:带防水防尘罩吸顶灯 2. 规格:光源:LED-20W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	90.92	90.92
278	030413014014	插座	1. 名称:安全密闭防水型,三极插座(排气扇专用) 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	1	32.97	32.97
279	030413014015	插座	1. 名称:安全型二极连三极插座(埋地式) 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	1	105.22	105.22
280	030413014016	插座	1. 名称:二三极安全型吸顶插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	15	27.16	407.4
281	030413014017	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:380V, 16A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	2	29.86	59.72
282	030413014018	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	2	22.54	45.08
283	030413014019	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	1	25.83	25.83
284	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	8.77	8.77

285	030412006007	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	22	8.6	189.2
286	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及恢复 2. 规格:70*70 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	15	22.64	339.6
287	030410006002	接闪杆	1. 名称:接闪短针 2. 规格:(ϕ 16热镀锌圆钢), 伸出女儿墙净0.5M高 3. 符合设计图纸及施工规范要求	根	4	40.82	163.28
288	030410005004	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质: ϕ 12热浸镀锌圆钢做接闪带 支起高度150mm, 支架间距1米, 转弯处0.5米 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	43.22	47.33	2045.6
		大岭山镇敬老院二期改造工程-门卫室-给排水工程				0	0
289	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U中空消音排水塑料管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	71.2	35.45	2524.04
290	031003014003	给、排水附件	1. 名称:侧入式雨水斗 2. 规格:DN100 3. 符合图纸设计及施工规范要求	个	4	100.8	403.2
		大岭山镇敬老院二期改造工程-室外工程				0	0
291	05B006	成品电动折叠门	1. 成品电动折叠门尺寸:9500mm*2500mm 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	40612.5	40612.5
292	030412001042	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	16.76	36.71	615.26
293	030412001043	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	33.7	44.97	1515.49
294	030412001044	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	60.47	46.91	2836.65
295	030412001045	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC125 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	8.38	115.22	965.54
296	030412001046	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	6.38	138.54	883.89
297	030412001047	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC160 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	70.8	18.93	1340.24

298	030412001048	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC140 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	149.5	18.93	2830.04
299	030412001049	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC110 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	572.63	15.78	9036.1
300	030412001050	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PVC60 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	492.2	12.45	6127.89
301	030412001051	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PVC50 4. 配置形式:埋地 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	91.68	17.71	1623.65
302	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:高压电缆手孔井 1.0x1.0x1.2(长x宽x深, m) 2. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:接线井采用C20混凝土200垫层、MU25混凝土实心砖与Mb15(防水)水泥砂浆砌筑,内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整。	座	3	1145.46	3436.38
303	040205001002	人(手)孔井	1. 材料品种:强电缆手孔井 1.2x1.2x1.2(长x宽x深, m) 2. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:接线井采用C20混凝土200垫层、MU25混凝土实心砖与Mb15(防水)水泥砂浆砌筑,内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整。	座	9	1145.47	10309.23
304	040101002011	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m3	226.63	9.98	2261.77
305	040103001001	石粉垫层	1. 名称:粗砂垫层 2. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m3	25.18	25.93	652.92
306	040303002007	混凝土基础	1. 名称:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C15 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m3	25.18	560.38	14110.37
307	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类:水泥砂浆填充 2. 混凝土强度等级:1:2.5 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m3	33.89	47.56	1611.81
308	010102007004	回填方	1. 名称:石屑回填 2. 密实度要求:按设计要求 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	125.9	177.47	22343.47
		大岭山镇敬老院二期改造工程-室外工程-				0	0
309	040501005014	塑料管	1. 名称:钢带骨架增强复合塑料管 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:电熔接口 4. 其他:包含弯头三通等管件、管道消毒冲洗 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	104.34	46.15	4815.29
310	040501005015	塑料管	1. 名称:钢带骨架增强复合塑料管 2. 材质及规格:DN80 3. 连接形式:电熔接口 4. 其他:包含弯头三通等管件、管道消毒冲洗 5. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	84.21	44.42	3740.61

		大岭山镇敬老院二期 改造工程-消防水池				0	0
311	030402011026	成套配电箱	1. 名称:1AC-XHB 消防栓泵控制箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	209.73	209.73
312	030402011027	成套配电箱	1. 名称:1AC-PLB 自动喷淋泵控制箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	209.73	209.73
313	030402011028	成套配电箱	1. 名称:两台潜污泵(2*4kW)控制箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1634.73	1634.73
314	030402011029	成套配电箱	1. 名称:1AT-XFBF 消防泵房双电源切换箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	385.02	385.02
315	030402011030	成套配电箱	1. 名称:1ELDB 应急照明集中电源 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂式 4. 配件:箱内元件具体详见图纸 5. 内容:查校线、接线、接地、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	台	1	385.02	385.02
316	030412001056	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	30	11.41	342.3
317	030412001057	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	6.4	15.47	99.01
318	030412001058	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	49.68	10.61	527.1
319	030412001059	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	7.63	13	99.19

320	030412001060	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 内容:沟坑开挖、修整、填补、接地、穿引线、补漆 6. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	6.44	29.07	187.21
321	030412004038	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	88.11	1.42	125.12
322	030412004039	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	45.72	1.26	57.61
323	030412004040	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	37.2	1.26	46.87
324	030412004041	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷 5. 配线线制:综合考虑 6. 内容:扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 7. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	30	6.9	207
325	030409001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-6*25+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:槽、管敷设 5. 塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	66.64	20.1	1339.46
326	030409001024	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KYJY-6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:槽、管敷设 5. 塑料扎紧线已综合在其他材料费内 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8.85	17.88	158.24
327	030409003014	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35	个	8	160.62	1284.96
328	030413002032	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具-壁装(平时不亮,应急时点亮) 2. 规格:LED DC36V 10W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	44.23	176.92
329	030413002033	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯具 2. 规格:LED DC36V 1W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	36.5	36.5
330	030413002034	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯具 2. 规格:LED DC36V 1W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	107.71	107.71

331	030413002035	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面单向 2. 规格:LED DC36V 1W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	36.5	36.5
332	030413002036	装饰灯	1. 名称:楼层指示标志灯具 2. 规格:LED DC36V 1W 3. 安装方式:墙壁式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	107.71	215.42
333	030413002037	装饰灯	1. 名称:T5型LED直管灯 2. 规格:21W 3. 安装方式:吊装/壁装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	8	76.6	612.8
334	030413014020	插座	1. 名称:二极加三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	2	28.36	56.72
335	030413014021	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	1	21.2	21.2
336	030413014022	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:符合设计图纸及施工规范要求	套	1	23.37	23.37
337	030412006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	17	9.19	156.23
338	030412006010	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	9.04	36.16
339	030412003005	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:CT(C) 100*50 3. 接地跨接方式:符合图纸设计及施工规范要求	m	2	59.87	119.74
340	030412003006	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:CT(C) 200*100 3. 接地跨接方式:符合图纸设计及施工规范要求	m	15.31	53.87	824.75
341	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除锈,涂一层防锈底漆和二层面漆 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	19.04	29.29	557.68
342	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及恢复 2. 规格:70*70 3. 备注:符合设计图纸及施工规范要求	m	8.5	23.98	203.83
		分部分项合计					1492253.39
		措施费					274388.05
		不含税合计					1766641.44
		税金(9%)					158997.73
		含税合计					1925639.17